

# ik

BY EXPERTS  
FOR EXPERTS

# METAL INOX/SST



[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)

TR

## 6 ve 10 litre kapasiteli, Çelik ve Paslanmaz Çelikten üretilmiş, dayanıklı ve ergonomik.

Mineral ve bitkisel yağlar, sertleştirici maddeler ve nötr temizleyicilerle kullanmak için maksimum dirençli malzemelerden üretilmiştir. Aynı zamanda hidrokarbon esaslı çözücüler, yağlayıcılar ve petrol türevleri ile de kullanılabilir.

Pest Kontrol ve Vektör Kontrolü uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir. Asitler için uygun değildir.

### ÖZELLİKLERİ:

- Mineral ve bitkisel yağlara, sertleştiricilere ve nötr temizleyicilere dayanıklı contalar ve malzemeler.
- Yenilikçi ve ergonomik tasarım.
- Ayak destekli sabit taban.
- Doldurma sırasında püskürtme çubuğunu sabitleme kolaylığı.
- Paslanmaz çelik püskürtme çubuğu ve sapı.
- 6 bar'a dayanıklı emniyet ve boşaltma valfi.
- 10 l'lik modellerde standart basınçlı hava konektörü.
- Basınç ölçer.
- Kolay doldurma için tanka entegre edilmiş huni.
- Koni nozulu ve dirsekli standart nozul.
- Omuz taşıma kayışı.

### AVANTAJLARI:

- 6 Bar çalışma basıncına dayanıklı.
- Daha geniş ürün yelpazesi ve daha yoğun sıvıları püskürtme imkanı.
- Sıcak sıvı püskürtme seçeneği.
- Çözücüler ve petrol türevlerine dayanıklı.

## İK METAL



- **İnşaat**  
(Beton ayırma, su yalıtım mazlemeleri, sertleştiriciler v.s.)
- **Ahşap işleme**

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	İK METAL 6	İK METAL 10
TOPLAM KAPASİTE	9 Litre	13 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	6 Litre	10 Litre
SARFIYAT (6 bar basınçta)	1,13 Lt./dk.	1,13 Lt./dk.
BÜRÜT AĞIRLIK	4,8 Kg	5,5 Kg
NET AĞIRLIK	4,4 Kg	5,1 Kg

### LOJİSTİK BİLGİLER

	İK METAL 6	İK METAL 10
BİRİM BAŞINA HACİM	0,036 m <sup>3</sup>	0,046 m <sup>3</sup>
KOLİ ÖLÇÜLERİ	26x28x50 cm	26x28x64 cm
1 m <sup>3</sup> TEKİ ADET	27 ad.	21 ad.
ÜRÜN KODU	8.32.71	8.32.72

## İK INOX/SST



- **Pest Kontrol ve Vektör Kontrol**  
(Kalıcı insektisit, insektisit ve larvasit uygulamaları.)
- **İnşaat**  
(Beton ayırma, su yalıtım mazlemeleri, sertleştiriciler v.s.)
- **Profesyonel Temizlik**  
(Gıda işleme tesisleri, profesyonel mutfaklar, zeminler v.s.)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

	İK INOX/SST 6	İK INOX/SST 10
TOPLAM KAPASİTE	9 Litre	13 Litre
KULLANIM KAPASİTESİ	6 Litre	10 Litre
SARFIYAT (6 bar basınçta)	1,13 Lt./dk.	1,13 Lt./dk.
BÜRÜT AĞIRLIK	4,4 Kg	4,9 Kg
NET AĞIRLIK	4,0 Kg	4,5 Kg

### LOJİSTİK BİLGİLER

	İK INOX/SST 6	İK INOX/SST 10
BİRİM BAŞINA HACİM	0,036 m <sup>3</sup>	0,046 m <sup>3</sup>
KOLİ ÖLÇÜLERİ	26x28x50 cm	26x28x64 cm
1 m <sup>3</sup> TEKİ ADET	27 ad.	21 ad.
ÜRÜN KODU	8.32.73	8.32.74

# ÜRÜN / KİMYASAL TABLOSU

Yandaki tabloda en sık kullanılan agresif maddelerin birkaç örneği, maksimum yüzdeleri ve her kullanım için önerilen model gösterilmektedir.

Pulverizatörler birçok halojenli çözücü ile çalışmak için uygun değildir.

Piyasadaki çok çeşitli kimyasallar göz önüne alındığında, Goizper ürünlerin evrensel geçerliliğini garanti etmez. Çalışırken her zaman dikkatli olun ve kimyasal üreticisinin talimatlarına uyun.

## AĞIR HİZMET PULVERİZATÖRÜ

No Acids



		İK MULTI İK MULTI PRO	İK ALKALİNES	İK HC	İK METAL İK INOX/SST
ASİTLER	ASETİK ASİT (Max %20)	U	T	X	X
	HİDROKLORİK ASİT (Max %30)	T	U	X	X
	HİDROFLORİK ASİT (Max %20)	T	X	X	X
	FOSFORİK ASİT	T	U	X	X
	NİTRİK ASİT (Max %20)	T	U	X	X
	SÜLFÜRİK ASİT (Max %30)	T	U	X	X
	DİĞER ASİTLER	T	U	X	X
ALKOLLER	BUTANOL	U	T	U	U
	ETANOL	U	T	U	U
	METANOL	U	T	U	U
	DİĞER ALKOLLER	U	T	U	U
ALİFATİK HİDROKARBONLAR	DEKAN	U	X	T	T
	HEPTAN	U	X	T	T
	HEKZAN	U	X	T	T
	PENTAN	U	X	T	T
	LİMONEN	U	X	T	T
AROMATİK HİDROKARBONLAR	NAFTALİN	U	X	T	T
	TOLUEN (Max %40)	U	X	T	T
	KSİLEN	U	X	T	T
	MİNERAL-BİTKİSEL YAĞ	U	X	T	T
YAĞ VE PETROL ÜRÜNLERİ	MAZOT	U	X	T	T
	BENZİN	U	X	T	T
	KEROSEN	U	X	T	T
	TİNER	U	X	T	T
	ASETON	X	T	X	X
ALKALİNER VE KETONLAR	AMONYAK	U	T	X	X
	SODYUM HİDROKSİT	X	T	X	X
	POTASYUM HİDROKSİT	X	T	X	X
	SODYUM HİPOKLORİT	U	U	X	X
	YÜKSEK BASINÇ	U	U	U	T
MEKANİK	SICAK KİMYASALLAR (Max 50°C)	U	U	U	T
	HAVA ŞARTLANDIRICILAR	U	U	U	T

T TAM UYUMLU


U UYUMLU

X UYGUN DEĞİL

## BAKIM VE GÜVENLİK STANDARTLARI

### PULVERİZATÖR TEMİZLİĞİ VE BAKIMI

- ✓ Her kullanımdan sonra hava basıncını mutlaka boşaltın.
- ✓ Tankta kalan solüsyonu yasalara, yönetmeliklere ve ilgili standartlara uygun olarak bertaraf edin.
- ✓ Nozul tıkanırsa, suyla temizleyin ve temizlerken metal nesnelere kullanmayın.
- ✓ Filtre ve diğer aksesuarlar tıkalıysa, çıkarın ve su ile temizleyin.
- ✓ Pulverizatörü soğuktan ve aşırı sıcaktan (5°C ve 30°C arasında) koruyarak saklayın.
- ✓ Contaların ömrünü uzatmak için, pulverizatörün hareketli parçalarına düzenli olarak gres yağı sürün.



### GÜVENLİK KURALLARI

- ✓ Ürünü kullanırken herhangi bir yiyecek yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın.
- ✓ Pulverizatörü insanların ve hayvanların bulunduğu ortamlarda ve elektrik tesislerinde kullanmayın.
- ✓ Rüzgarlı havada ve aşırı sıcakta pulverizatörü kullanmayın.
- ✓ Zehirlenme durumunda, kimyasal ürün ambalajını yanınıza alarak en yakın sağlık birimine gidin.
- ✓ Kimyasal boş ambalajlarını asla su kanalları, su kuyuları v.b. yerlere atmayın, yakarak bertaraf etmeyin.
- ✓ Açık alev, ateş veya diğer tutuşturucu kaynaklara püskürtmeyin.
- ✓ Pulverizatörü sadece uyumlu maddelerle kullanın.
- ✓ Kimyasal ürünlerin cilt, göz ve ağızla temasını önlemek için uygun koruyucu ekipman, maske, gözlük, eldiven, tulum, ayakkabı v.b. kullanın.





BY EXPERTS  
FOR EXPERTS

*"Goizper Group Püskürtme İş Birimi bünyesinde bulunan IK markası, Sanayi sektörlerine hitap eden bir markadır. Şirketimizin kurulduğu günden bu yana inşaat, temizlik ve dezenfeksiyon, endüstri ve bakım, otomotiv ve detaylandırma, pest kontrol ve gıda endüstrisi gibi profesyonel segmentlere dayanıklı, güvenli ve yenilikçi ürünler sunuyoruz."*

## MARKAMIZ;

IK markasının arkasında, yeni püskürtme yöntemleri geliştirme tutkusuyla birleşmiş uluslararası bir insan grubu bulunmaktadır. Temel amacımız, kullanıcılarımızın araçlarının güvenliğinin, sağlamlığının ve performansının başarılı bir çıkış için anahtar olduğu uygulamalarda, çalışmasını kolaylaştırmaktır.

IK; müşteriye, başarıya, değişime, inovasyona ve katılımcılarının kişisel gelişimine odaklanmış bir markadır. Yeni çözümler tasarlarken felsefemiz, problemlerini daha iyi çözebilecek, işlerini kolaylaştıracak ve gelişmemize olanak sağlayacak ürünler geliştirmek için, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamaya ve pazarın eksikliklerini yakalamayı amaçlamaktadır. Bu ürünler, profesyonel bir aracın gereksinimlerini karşılamak için maksimum direnç sunan özenle seçilmiş malzemeler kullanılarak üretilmektedir.

Stratejimiz, yüksek katma değer sağlayan ve kullanıcılarımıza daha yakın olmamızı sağlayan, küresel pazardaki konumumuzu güçlendiren püskürtme çözümlerinin sürekli geliştirilmesine dayanmaktadır.



**Cem-Fa İlaçlama  
Ltd. Şti.**

**SAKARYA Ofis :**  
Erenler mh. 1201. sk.  
Meydan 54 A Blok Kat:2 No:30  
54200 Erenler  
Sakarya - Türkiye

**VAN Ofis :**  
Hafiziye mh. K.Karabekir Blv.  
Goldvan İş Mrk. A Blok No:24  
65100 İpekyolu  
Van - Türkiye

Tel : +90 432 215 88 57  
Gsm : +90 506 652 58 08  
iksprayers@cemfa.com.tr  
www.cemfa.com.tr  
www.iksprayers.com